



Bande d'étanchéité non standardisée et imprégnée pour les joints d'étanchéité et les raccords de fenêtres. Elle peut également servir de tige d'appui pour mastic. Respect des exigences DIN 4108 (EnEv) et des recommandations de montage RAL. Facile à appliquer. Dos autoadhésif (aide à l'installation). Ne souille pas les bords des joints. Neutre et inodore. Élasticité permanente et possibilité de recouvrement. A poser sur tout support de construction propre et dégraissé (légèrement humides ou légèrement poussiéreux ne posent aucun problème). Idéal pour utilisation à l'intérieur, comme joints et raccords, ou comme fond de joint pour usage extérieur.

Étanche à la poussière, au vent et à la pluie battante = 300 Pa

Isolant thermique et acoustique

Perméable à la vapeur d'eau

Résistance à la température: -40 à 90°C

Température d'application : -5 à 40°C

Profondeur du joint : 20mm

Largeur du joint : 4/16mm

**DIN 4108**

Classe de réaction au feu DIN 4102 : B2 (inflammabilité normale)

Tolérance dimensionnelle DIN 7715 T5 P3

Conductivité thermique EN 12667 : = 0,046 W/m.K

Code	Cond.
------	-------

854914	Lot 20 rouleaux de 8m
--------	-----------------------