



Primaire d'accrochage isolant performant, en phase aqueuse, à base de schellac synthétique, peu odorant et blanc opacifiant. Excellent isolant pour taches. Isole le tanin, les nœuds et les veines de sève. Bloque les odeurs de cigarette, de cigarette et de nicotine. Isole les taches d'eau sévères, les dommages causés par le feu et la fumée. Isole les taches de rouille, les graffitis, les traces de crayons, le rouge à lèvres et la graisse. Adhère aux surfaces lisses comme les carreaux, les peintures brillantes et les vernis. Une faible odeur. Nettoyage à l'eau et au savon.

Type d'application : pistolet Airless, brosse, rouleau

Tous support : métal (aluminium, métaux non-ferreux, déjà peint, acier inox), plastique (PVC), mur (briquetage, plafond, murs humides, supports minéraux, plâtre, supports déjà peints, carrelage, papier peint en vinyle) et support bois (cèdre / séquoia, nouvelles garnitures en bois / portes, contreplaqué, bois traité sous pression, panneaux / laminés en bois).

Sec au toucher : 25 minutes - Dur à cœur : 7 jours

Recouvrable: 45 minutes

Rendement: 7,5 à 10 m<sup>2</sup>/L

Code	Couleur	Cond.
806200	Blanc mat	Pot de 1L
806201	Blanc mat	Pot de 2,5L