



La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente. Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance idéale pour les applications dans des espaces confinés. La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière. Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif. Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. Clip de ceinture réversible. L'ADN de notre plateforme Fuel redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Powerstate sans charbon, la batterie Redlithium et l'intelligence électronique Redlink plus offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.

Boulon maxi : M22

Cadence de frappe: 0-900 / 0-2100 / 0-3100 Cps/min

Vitesse à vide : 0-1250 / 0-1950 / 0-2575/0-1325 tr/min

Couple max : 475 / 610 / 745 / 47 Nm

Couple de desserrage: 881 Nm

Vibration serrage : 17,4 m/s<sup>2</sup>

Vibration : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Niveau de pression acoustique : 95,4 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 106,4 dB(A)

Incidence K : 3 dB

Longueur: 152mm

Livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret HD Box avec un clip de ceinture et un porte embout.

Code	Voltage	Carré	Poids
615883	18V	1/2" (fixation O'Ring)	2,3kg