Chaussure basse électricien ECharg SB PS SR E FO HI HRO WPA

Chaussure à semelle isolante contre les risques électriques en milieu sec, combinaison de 3 éléments isolants : patin en caoutchouc nitrile Vibram®, APT Pointe Small isolante, première de propreté isolante. Dessus en cuir Pull up, renfort avant microfibre, doublure Mesh3D. Embout 200J en polycarbonate. Semelle intérieure en mousse PU cellule ouverte, revêtementtextile, isolante. Semelle anti-perforation ATP Pointe Small Isolante. Semelle Inter PU, patin caoutchouc Vibram isolant, amorti sur coussin d'air, dissipation des ondes de chocs, maintien de la voûte plantaire. Chaussure amagnétique. Poids par pied 588g (pointure 42).

EN ISO 20345:2022 SB PS SR E FO HI HRO WPA
ASTM F2413-18 I 1000V AC - 1500V C EH PR

Code	Couleur	Pointure
705299	Noir/orange	35
705300	Noir/orange	36
705301	Noir/orange	37
705302	Noir/orange	38
705303	Noir/orange	39
705304	Noir/orange	40
705305	Noir/orange	41
705306	Noir/orange	42
705307	Noir/orange	43
705308	Noir/orange	44
705309	Noir/orange	45
705310	Noir/orange	46
705311	Noir/orange	47
705312	Noir/orange	48