



Le perforateur burineur le plus rapide de sa catégorie, ce qui permet d'augmenter la productivité. Perce des trous jusqu'à 125 Ø10 x 50 mm sur une charge de batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah. AUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur des mouvements brusques dans les situations de blocage. ONE-KEY™ tool tracking & security offre un réseau de suivi gratuit basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonction de verrouillage à distance. Système FIXTEC™ pour le changement du mandrin sans clé entre le SDS-Plus et le mandrin métallique de 13 mm. Boîtier d'engrenage entièrement métallique - assise optimale des engrenages pour une durée de vie accrue de l'outil. Fonctionnement à 4 modes : marteau perforateur, marteau uniquement, rotation uniquement et position de travail sélectionnable du burin pour une polyvalence maximale. Compatible avec les extracteurs de poussière M18 FCDDEXL ou M18 FDDEXL.

Fréquence de course : 0-4800 bpm

Ø perçage béton/bois/métal : 26/28/13

Vitesse à vide : 0-1330 tr/min

Émission de vibration perçage/burinage : 12,9 / 14,2 m/s²

Système d'extraction de poussière 18V M18 FDDEXL :

Conçu pour collecter efficacement la poussière avec un fonctionnement automatique à partir de l'interrupteur marche/arrêt de l'outil. Le™ premier mécanisme de nettoyage automatique de filtre embarqué de l'industrie pour un aspirateur sur l'outil, qui augmente l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre. Le filtre HEPA très efficace collecte 99,97 % des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 micron. La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine. Le bac à poussière avec port d'aspiration permet à l'utilisateur de le fixer à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte. Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 I et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295). Buses interchangeables pour s'adapter aux différents diamètres de forage. Le tube d'aspiration de la poussière en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 210 mm de profondeur. Jauge de profondeur réglable avec boutons de réglage faciles et précis pour des profondeurs de trou précises. Jauge de profondeur amovible et commutable, au cas où l'utilisateur préférerait l'autre côté.

Ø maxi du foret : 26 mm

Profondeur de perçage max. : 152 mm

Longueur maxi du foret : 210 mm

Longueur de course : 152 mm

Type de batterie : Li-ion

Poids : 1,9 kg

Livré dans un coffret avec :

- 2 batteries M18 HB5.5 HighOutput 5,0Ah Li-Ion

- 1 chargeur rapide M12-18FC

- 1 système d'aspiration M18 FDDEXL-0 avec 1 buse allant jusqu'à Ø16 mm et 1 buse allant jusqu'à Ø26 mm qui peuvent être rapidement changées grâce au mécanisme de verrouillage rapide.

Code	Force
615851	2,5J

Poids
4,5kg