



L'adoucisseur d'eau AM14C avec chlorinateur bénéficie d'un nouveau concept moderne et de gain de place : fixation possible au mur ou à poser au sol. D'une capacité de 14 litres de résine, équipé d'une vanne volumétrique électronique performante, cet adoucisseur convient à un foyer de 4 personnes. Chlorinateur pour aseptisation des résines et alarme de sel. Détaillage variable et mode vacances (pour économiser l'eau). Saumurage variable : économie d'eau et de sel lors de la régénération en fonction de votre consommation d'eau. Double sécurité anti débordement (flotteur et surverse). Affichage du volume d'eau initial et restant à adoucir. Protection contre les coupures de courant. Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante. Réglage de la dureté de sortie par la vanne de mélange. Système anti-stagnation : régénération rapide lorsqu'aucun soutirage d'eau n'a été réalisé pendant 7 jours (maintien d'une bonne qualité de l'eau). Poignées d'aide au montage. Vanne BNT 850 SE. Équerre en INOX en option pour pose murale. Affichage de l'heure. Garantie 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement.

Mise en service GRATUITE par un technicien Fluid'O.

Contenance du bac à sel : 40 kg

Volume moyen d'eau à adoucir entre 2 régénérations (dureté de 35°f) : 2,5 m³

Consommation moyenne de sel/eau par régénération : 2,2kg /84L

Débit instantané : 2,5 m³/h

Température: 1 à 43 °C

Alimentation électrique : 220 V AC - 50 Hz

Raccordement: 3/4"

Poids en service : 85 kg

Autonomie du bac à sel : 10 régénérations minimum

Livré avec :

- By pass sur vanne
- filtre avec équerre et clé
- cartouche bobinée
- tuyau de vidange
- 3 flexibles de raccordement

Code	Volume	Dimensions
307860	14L	94x50x21cm