



Grâce à la combinaison unique de nylon et de métal, la DuoHM permet des charges élevées et une flexibilité maximale dans tous les matériaux de construction en plaque. La bague métallique se plie derrière le matériau de construction et appuie sur l'arrière du panneau, tandis que la partie en plastique se noue dans le panneau. La DuoHM s'installe rapidement et facilement à l'aide d'une visseuse sans fil, sans outil de montage supplémentaire. Cela permet de réduire le temps d'installation jusqu'à 50 % par rapport aux chevilles traditionnelles. Grâce au filetage métrique de la cheville, l'objet fixé peut être vissé et dévissé plusieurs fois. Outre la vis fournie, la DuoHM peut également être utilisée avec d'autres vis métriques. Les ailettes anti-rotation en nylon protègent la surface du matériau de construction contre les dommages et permettent ainsi de ne pas abîmer la plaque. La fixation pour corps creux Fischer DuoHM convient à la fixation d'éclairages, de tableaux et d'étagères légères en intérieur.

Epaisseur de plaque : 9,5 à 30mm

Code	Dimensions	Empreinte	Cond.
582909	4x55mm	TX20	Blister de 4
582912	4x55mm	TX20	Boîte de 25
582910	5x55mm	TX25	Blister de 4
582913	5x55mm	TX25	Boîte de 25
582911	6x55mm	TX30	Blister de 4
582914	6x55mm	TX30	Boîte de 25