



Cintreuse conçue pour les petites installations et pavillons de taille moyenne, en neuf ou en rénovation : chaudière murale, salle de bains, cuisine, sanitaires... Ultra légère, ultra compacte, seulement 4,9 kg machine seule. Grande autonomie, jusque 125 cintrages avec 1 seule batterie CAS 18V - 2Ah (tube cuivre Ø 18 mm / 90°), et recharge rapide en seulement 40 minutes. Cintrage rapide par enroulement sans recuire le tube (cuivre) : moins de 5 secondes pour un cintre à 90° sur un tube cuivre Ø 22 mm. Angle de cintrage précis et régulier de 0 à 180°, grâce à son variateur de vitesse.

Capacité :

- Tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5 mm : Ø 10 - 22 mm
- Tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 7/8"
- Tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi : Ø 10 - 18 mm
- Tube multicouche : Ø 14 - Ø 26 mm

Livrée dans un coffret avec :

- 1 chargeur rapide
- 1 batterie Lithium-Ion CAS 18 V - 2,0 Ah

Code	Voltage	Diamètre
672004	18V	14-16-20-26mm