



OneBond Silicone Construction est un mastic silicone monocomposant, à durcissement neutre et non corrosif, conçu pour une utilisation en intérieur et extérieur. Ce mastic professionnel offre une longue durée de travail et une grande capacité de mouvement(25 %). Il présente une excellente adhérence sur les principaux matériaux de construction tels que les métaux, le verre, le béton, les carreaux. Il est idéal pour la réalisation de joints de dilatation dans les façades, des joints autour des tuyaux et des conduits électriques, du périmètre des fenêtres et des portes, ainsi que pour les applications industrielles nécessitant une grande durabilité et résistance. Il ne peut pas être peint. Très facile à appliquer et à travailler.

Température d'application : 5°C à 40°C.

Capacité de mouvement(25%), adaptée à la réalisation de joints de dilatation.

Avec un long temps ouvert, ce produit est idéal pour le jointoientement de grandes surfaces nécessitant un travail pour un fini professionnel.

Sans solvant, il conserve une grande stabilité dimensionnelle après durcissement.

Peut être appliquée sur des joints verticaux et en surplomb.

Excellente résistance à la température et aux UV.

Durcissement neutre, ne tache pas, non corrosif. Peut être utilisé pour sceller du verre feuilleté, des substrats corrodables ainsi que du béton.

Résistant aux produits de nettoyage courants.

Résistance en température: de -40°C à +150°C.

Ne contient pas de méthyléthylcétone oxime (sans MEKO).

Code	Teinte	Cond.
859271	Blanc	Carton de 12 cartouches de 300