



EN131

Permettent d'accéder à des rayonnages en toute sécurité grâce à notre système breveté à immobilisation automatique. Equipé d'un système d'immobilisation automatique : l'escabeau se pose dès que l'opérateur monte sur la 1ère marche. Volée de marches mécano soudée avec marches autoporteuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes. 230 mm de hauteur entre les marches. Plateforme supérieure en tôle larmée antidérapante, équipée d'un portillon de sécurité, d'une lisse et sous-lisse. Portillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieur qui permet une fois fermé de garantir un environnement de travail sécurisé. Plateforme inférieure en bois médium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage de marchandises sans gêner la fonctionnalité de l'escabeau. Paires de stabilisateurs orientables. Mains courante mécano soudée sur les 2 côtés. Livrés avec plaque de firme, n° de série et certificat constructeur. Dimensions plateformes supérieure : 570 x 550 mm
Hauteur garde-corps : 1070 mm
Construction robuste en tube Ø 28 mm
Encombrement au sol : 1970x900mm
Poids : 92,5kg



Code	Modèle	Haut. plateforme	Hauteur de travail
673311	10 marches	231cm	338cm