



La cheville à frapper N-S avec tête fraisée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expande et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-S avec tête fraisée est idéale pour la fixation de structures bois, de raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, ainsi que de colliers pour câbles et tuyauteries dans tous les matériaux de construction.

Code	Dimensions	Empreinte	Cond.
451263	5x30/5mm	PZ2	Carte de 20
852012	5x30/5mm	PZ2	Boîte de 100
852013	5x40/15mm	PZ2	Boîte de 100
852008	5x40/15mm	PZ2	Carte de 20
456407	5x50/25mm	PZ2	Carte de 20
852014	5x50/25mm	PZ2	Boîte de 100
852006	6x40/10mm	PZ2	Carte de 12
852015	6x40/10mm	PZ2	Boîte de 50
852007	6x60/30mm	PZ2	Carte de 15
852016	6x60/30mm	PZ2	Boîte de 50
451459	6x80/50mm	PZ2	Carte de 10
852017	6x80/50mm	PZ2	Boîte de 50
852011	8x60/20mm	PZ3	Carte de 10
852020	8x60/20mm	PZ3	Boîte de 50
852021	8x80/40mm	PZ3	Boîte de 50
451266	8x80/40mm	PZ3	Carte de 10
852009	8x100/60mm	PZ3	Carte de 8
852018	8x100/60mm	PZ3	Boîte de 50
852010	8x120/80mm	PZ3	Carte de 6
852019	8x120/80mm	PZ3	Boîte de 50