



ATE Beton option
7

Avec le document d'évaluation(ETA), la version en acier galvanisé à chaud est couverte pour une utilisation externe avec une durée de vie variable en fonction de l'environnement et des conditions de corrosion. Si la profondeur d'ancrage réduite est utilisée, ceci diminue la profondeur de perçage et simplifie l'installation. Montage simple grâce à un nombre réduit de coups de marteau et à un glissement minimal.

Agrément béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, barres d'appui, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades

Code	Dimensions	Cond.
852087	8x70mm (10mm)	Blister de 4
852080	8x70mm (10mm)	Boîte de 50
852081	8x90mm (30mm)	Boîte de 50
852082	8x110mm (50mm)	Boîte de 50
852083	10x85mm (10mm)	Blister de 4
852072	10x85mm (10mm)	Boîte de 50
852084	10x105mm (30mm)	Blister de 4
852073	10x105mm (30mm)	Boîte de 50
852085	10x125mm (50mm)	Blister de 4
852074	10x125mm (50mm)	Boîte de 20
852086	10x144mm (50mm)	Blister de 4
852075	12x104mm (10mm)	Boîte de 20
852076	12x124mm (30mm)	Boîte de 20
852077	12x144mm (50mm)	Boîte de 20
852078	16x118mm (15mm)	Boîte de 10
852079	16x143mm (25mm)	Boîte de 10