



100% fonte. Le système d'air secondaire et vitre propre protègent la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées. Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer. Système de post-combustion (Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.). Garantie 2 ans + extension 3 ans si enregistrement en ligne.

Rendement: 77%
 Taux de CO : 1250 mg/Nm³
 Longueur de bûches : 56 cm
 Diamètre de buse : ø 150 mm
 Sortie des fumées : dessus
 Dimensions : 690x600x378mm
 Surface de chauffe: 40 à 100 m²
 Volume de chauffe: 105 à 240 m³
 Poids : 105 kg

EN13240

Code	Couleur	Puissance
368115	Anthracite	8kW