



100% fonte. Le système d'air secondaire et vitre propre protègent la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées. Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer. Système de post-combustion (Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.). Garantie 2 ans + extension 3 ans si enregistrement en ligne.

Rendement: 76%

Taux de CO : 1250 mg/m<sup>3</sup>

Indice de performance: 100

Longueur de bûches maximale : 58 cm

Sortie des fumées : dessus ou arrière ø

Ø buse : 150 mm

Dimensions : 773x754x404mm

Surface de chauffe: 50 à 110 m<sup>2</sup>

Volume de chauffe: 125 à 275 m<sup>3</sup>

Poids : 152 kg

**EN13240**

| Code   | Couleur    | Puissance |
|--------|------------|-----------|
| 368117 | Anthracite | 9kW       |