



Lignes arrondies. Traitement anti-corrosion renforcé. Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.). Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion. Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques. Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure. Vissserie DACROTIZED: revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure. Pompe à chaleur air/air réversible monosplit. Permet de climatiser en été et de chauffer en hiver. L'unité extérieure permet de faire fonctionner une unité intérieure. C'est elle qui s'occupe de transformer les calories présentes naturellement dans l'air pour que votre unité intérieure puisse climatiser ou chauffer votre intérieur. Elle fonctionne au R32, un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement.

SEER : 8,5

SCOP : 4,6

Classe énergétique (froid/chaud): A+++ / A++

Pression acoustique : 49dB(A) pour le 2,1kW et le 2,7kW, 51 pour le 3,6kW et 55 pour le 4,2kW et le 5,3kW

Code	Puissance	Dimensions	Poids
386072	2,1kW	549x753x275mm	22,4kg
386074	2,7kW	544x700x245mm	24,6kg
386076	3,6kW	553x800x280mm	28,5kg
386078	4,2kW	642x820x306mm	36,3kg
386080	5,3kW	642x820x306mm	37,8kg