



Lignes arrondies. Traitement anti-corrosion renforcé. Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.). Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion. Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques. Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure. Visserie DACROTIZED: revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure. Pompe à chaleur air/air réversiblemulti-split. Permet de climatiser en été et de chauffer en hiver. L'unité extérieure permet de faire fonctionner au moins deux unités intérieures. C'est elle qui s'occupe de transformer les calories présentes naturellement dans l'air pour que vos unités intérieures puissent climatiser ou chauffer votre intérieur. Elle fonctionnent au R32, un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement.

SEER : 8,5

SCOP : 4,6

Classe énergétique(froid/chaud): A+++ / A++

Pression acoustique : 52dB(A) pour le 4kW, 53 pour le 5kW, 46 pour le 5,4kW, 48 pour le 7kW et 50 pour le 8kW et le 9,5kW

Code	Puissance	Dimensions	Poids
386081	4kW	553x800x280mm	34kg
386082	5kW	553x800x280mm	35kg
386083	5,4kW	700x890x340mm	50kg
386084	7kW	700x890x340mm	50kg
386085	8kW	765x920x372mm	59kg
386086	9,5kW	765x920x372mm	60kg