



Design soigné pour une intégration discrète. Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs. Affichage de température discret en façade. Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien. Confort acoustique. Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A). Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail. Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants. Sorties de liaisons pré découpées. Pilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option). Fonctions : Mode silence (adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure) - Mode nuit (baisse du flux d'air pour plus de confort) - I Feel (utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'unité intérieure) - Mode pleine puissance pour atteindre rapidement la consigne - Mode Éco (3 niveaux pour économiser jusqu'à 52% d'énergie (4)) - Mode hors gel (chauffage 10 °C) - Fonction limitation de température.

Mode Chauffage: de -20 °C à +24 °C

Mode Climatisation : de -20 °C à +46 °C

Résultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .

EER : 4,5 pour le 1,5kW et le 2,1kW, 3,8 pour le 2,7kW, 3,23 pour le 3,6kW, 4 pour le 4,2kW et 3,5 pour le 5,3kW

COP : 4 pour le 1,5kW, le 2,1kW, le 4,2kW et le 5,3kW et 3,71 pour le 2,7kW et le 3,6kW

Classe énergétique(froid/chaud): A+++ / A++

| Code | Puissance | Dimensions | Poids |
|--------|-----------|---------------|--------|
| 386070 | 1,5kW | 265x705x193mm | 6,7kg |
| 386071 | 2,1kW | 265x705x193mm | 6,7kg |
| 386073 | 2,7kW | 292x805x200mm | 8,1kg |
| 386075 | 3,6kW | 292x805x200mm | 8,6kg |
| 386077 | 4,2kW | 318x975x220mm | 12,8kg |
| 386079 | 5,3kW | 318x975x220mm | 11,6kg |