



Outil puissant et compact, idéal pour les vis à bois et à tôle des menuisiers et charpentiers, ainsi que pour les projets de chauffage, de ventilation, de climatisation et les travaux électriques. Elle offre un équilibre parfait entre puissance, compacité et maîtrise. Son moteur sans charbon hautes performances fournit un régime élevé pouvant atteindre 3 400 tr/min, un couple de serrage de 230 Nm et 5 réglages de vitesse, permettant une progression rapide du travail avec un contrôle optimal. Trois modes de vissage ajustables freinent ou arrêtent l'outil automatiquement, évitant ainsi la rupture des têtes de vis et l'endommagement des pièces à usiner. L'outil est également équipé de deux éclairages LED pour un éclairage de haute qualité.

Dimensions de l'outil : 360 x 444 x 155 mm

Régime à vide : 1ère vitesse : 0 tr/min - 2ème vitesse : 0-800 tr/min - 3ème vitesse : 0-1 600 tr/min - 4ème vitesse : 0-2 300 tr/min - 5ème vitesse : 0-3 400 tr/min

Couple maximum : 230 Nm

Fréquence de frappe: 0-4 000 cps/min

Porte-outils : Six pans 1/4" Uni

Diamètre de la vis : M6-M16

Niveau de bruit : 97 dB(A) (niveau de pression acoustique) et 105 dB(A) (niveau de puissance acoustique)

Taille de boulon : 77 mm, 113 mm, 201 mm

Livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret L-Boxx.

Code	Puissance	Poids
684830	18V	1kg