



Générateur de soudage multi-procédé MIG/MAG — MMA. Il est équipé d'un onduleur à régulation synergique, ce qui permet une grande précision et facilité d'utilisation. Ce poste est conçu pour une utilisation professionnelle, permettant le soudage MIG/MAG des aciers normaux, des aciers inoxydables et de l'aluminium. Il est recommandé pour le travail avec des fils de 1,0-1,2 mm et supporte également le mode de soudage avec électrode enrobée (MMA).

Alimentation électrique : 3Ph. 400V - 50/60Hz

Intensité/facteur de marche : 190 A / 100% - 270 A / 50%

Technologie: INVERTERIGBT

Efficacité : 86%

Procédés de soudage : MIG-MAG / MMA

Plage de régulation : 20-270A

Courant de soudage maximal : 270 A/50%

Tension de soudage : 15 - 32 V (en continu)

Diamètres de fils soudables : 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Types de bobines de fil : Diam. 200/300 mm

Système de dévidage: 4 galets

Vitesse maximale du fil : 24 m/min

Ventilation : FORCE

Type de connecteur à souder : Femelle 35-50

Dimensions totales : 770x550x920mm

Poids : 53 Kg

Livré avec :

- tuyau de gaz de protection Ø 6 mm / 1,5 m
- câble de terre 1x35 mm<sup>2</sup> - 4 m
- roulette 0,8-1,0 mm "V"

EN 60974

| Code | Voltage |
|------|---------|
|------|---------|

|        |      |
|--------|------|
| 675009 | 400V |
|--------|------|