


A
B

Alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, réservoir de chasse d'eau, machines à café... Flexibles spécifiquement conçus pour travailler en pression et non en dépression. Tuyau EPDM. Joint intégré sur écrou femelle. Tresse en fil inox AISI 304, Ø 0,20 mm. Couverture minimale de 95%. Raccords en laiton nickelé CW617N. Douille de sertissage en inox AISI 304. T° et pression de service : -5°C à 90°C / 10 bar. Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8. Rayon de courbure minimal : 48 mm. Débit à 3 Bar : 28L/min.

Ø passage raccords : 6,2mm

Ø intérieur tuyau : 8,5mm

Ø extérieur tuyau : 12mm

Code	Raccords	Longueur
A 340984	F 3/8" x F 3/8"	300mm
A 340985	F 3/8" x F 3/8"	500mm
A 340986	F 3/8" x F 3/8"	800mm
A 340987	F 3/8" x F 3/8"	1000mm
B 340962	M 3/8" x F 3/8"	150mm
B 340958	M 3/8" x F 3/8"	300mm
B 340964	M 3/8" x F 3/8"	500mm
A 340961	F 3/8" x F 1/2"	300mm
A 340996	F 3/8" x F 1/2"	500mm
B 340959	F 3/8" x M 1/2"	300mm
A 340988	F 1/2" x F 1/2"	300mm
A 340989	F 1/2" x F 1/2"	500mm
A 340990	F 1/2" x F 1/2"	800mm
A 340991	F 1/2" x F 1/2"	1000mm
B 340957	M 1/2" x F 1/2"	300mm
B 340954	M 1/2" x F 1/2"	500mm