



Affleureuse polyvalente équipée d'un bloc moteur performant et de bases interchangeables (4 assemblages différents). Fonction anti-redémarrage pour une sécurité optimale. Boîtier et base en aluminium robuste. Moteur puissant de 710 W offrant une plage de vitesse variable (10 000 à 34 000 tr/min) via un cadran de contrôle. Système de réglage fin de la profondeur à crémaillère lisse pour des ajustements précis (profondeur de plongée max : 0-40 mm, profondeur de défonçage : 0-35 mm, profondeur de fraisage : 0-40 mm). Démarrage progressif pour un confort d'utilisation.

Vitesse à vide : 10 000 – 34 000 tr/min

Profondeur de plongée max : 0 – 40 mm

Profondeur de défonçage : 0 – 35 mm

Profondeur de fraisage : 0 – 40 mm

Capacité pince : 6/8 mm

Cordon d'alimentation : 2,5 m

Niveau de puissance sonore : 93 dB(A)

Niveau de pression acoustique : 85 dB(A)

Poids sans câble : 1,8 – 2,8 kg

Dimensions : 89x89x210 mm

Niveau de vibration (rotation sans charge) : < 2,5 m/s²

Facteur K de vibration (rotation sans charge) : 1,5 m/s²

Livrée avec un coffret MAKPAC 4 avec :

- guides parallèles pour affleureuses
- poignée pour meuleuses/perceuses
- raccord d'aspiration
- base d'affleurage déportée
- base d'affleurage inclinable
- cônes de pince pour défonceuses (6/8 mm)

Code	Mandrin	Puissance	Poids
680011	8mm	710W	1,8kg