



Couple exceptionnel de 339.Nm Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124mm pour accéder aux espaces confinés. 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence. La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière. La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif. Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail. Carré 1/2" avec fixation O'Ring. Clip de ceinture réversible. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

Boulon max : M16

Cadence de frappe: 0-1000/ 0-2400/ 0-3400 cps/min

Couple de desserrage (Nm): 339Nm

Couple de serrage: 102/203/339/34Nm

Vitesse à vide: 0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200tr/min

Niveau de pression acoustique : 99,79Lpa dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 110,79Lwa dB(A)

Livré en malette HD-Box sans batterie ni chargeur.

Code	Voltage	Carré	Poids
615991	18V	1/2" (fixation O'Ring)	1,8kg