



Enduit de ragréage autolissant fibré à prise accélérée pour sols intérieurs P3 et P4 en forte épaisseur. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports. 40 mm en une passe. Fortes sollicitations. Séchage rapide. Pompable.

Densité : Poudre : 1,2 - Mortier durci : 1,8

Épaisseur d'application : Sol intérieur P2 1 à 40mm - Sol intérieur P3 3 à 40mm - Sol intérieur P4/P4S 3 à 40mm - Sol extérieur (balcon, terrasse, loggia...) 3 à 40mm - Plancher chauffant à eau En fonction du (réversible ou non) type de local - Plancher Rayonnant En fonction du Électrique (PRE) type de local - Chape sulfate 8mm maximum et de calcium en fonction du type de local - Support bois 3 à 40mm

Délai de recouvrement minimum à +20° C : Laissé nu / - Carrelage 3 h - Moquette 6 h - Parquet collé 24 h - Parquet flottant 24 h - Peinture au sol Consulter le fabricant de peinture - Sol souple 6 h

Support Admis : Béton et chape ciment poreux - Béton et chape ciment normalement poreux - Chape sèche à base de ciment - Chape sulfate de calcium, chape sèche à base de plâtre et dérivés - Chape asphalte - Carrelage - Dalles plastiques semi-flexibles - Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique - Peinture de sol (polyuréthane, époxydique) - Panneaux bois CTBH, CTBXOSB2, OSB3, Parquet à lames

Support exclus : Sol mouillé en permanence. Sol industriel ou parking.

Code	Couleur	Cond.
835267	Gris	Sac de 25kg