



Set de 3 outils 18 V (GSR + GWS + GBH) livré dans un sac avec 2 batteries GBA 18V 4.0 Ah et un chargeur rapide GAL 18V-40.

Meuleuse sans fil GWS 18V-8 :

Grande facilité d'utilisation grâce à la conception compacte et légère. Assure une grande productivité grâce à la réalisation possible de coupes très rapides pour les applications légères. Autonomie par charge optimisée permettant de travailler plus longtemps avec moins de recharges. Meilleure maîtrise et confort amélioré grâce à la nouvelle forme ergonomique améliorée et au faible diamètre de prise en main.

Ø meule : 125 mm

Dimensions : 132x391x156 mm

Régime à vide : 11 000 tr/min

Filetage de la broche : M14

Perçage, Ø : 22,23 mm

Poids sans batterie : 1,6 kg

Perceuse-visseuse sans fil PRO GSR 18V-65 :

À la fois compacte et robuste, elle permet de réaliser avec facilité des vissages exigeants. Excelle dans les applications de perçage exigeantes grâce au couple élevé de 63 Nm. Compacte et pratique pour les espaces exigus grâce à sa longueur de tête de seulement 166 mm. Bonne protection et maîtrise totale grâce à la fonction KickBack Control désactivable. Très bonne visibilité grâce aux deux LED d'éclairage. Performances élevées grâce au moteur sans charbon endurant et au système d'entraînement robuste.

Couple (tendre/dur/maxi) : 31/63/76 Nm

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 550 / 0 – 2 100 tr/min

Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm

Ø de perçage dans le bois, maxi : 35 mm

Ø de vissage maxi : 10 mm

Poids sans batterie : 1,06 kg

Dimensions : 77x166x209 mm

Perforateur sans fil SDS plus PRO GBH 18V-22 :

Le perforateur Bosch le plus compact et le plus ergonomique. Plus de trous par charge et puissance continue grâce au moteur avec Constant Speed. Plus grand confort de perçage grâce au système Vibration Control conçu pour absorber les vibrations. Sécurité accrue contre les blocages accidentels grâce au système KickBack Control. Travail sans poussière avec le dispositif d'aspiration GDE 18V-12 / GDE 12 Auto Power (à mise en marche/arrêt automatique). Force de frappe : 1,9J

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 – 4 675 cps/min

Vitesse de rotation nominale : 0 – 1 050 tr/min

Plage de diamètres pour perforation dans le béton : 4 – 22 mm

Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton : 4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal/bois : 13/20 mm

Dimensions : 102x296x208 mm

Poids sans batterie : 2,3 kg

Code	Voltage
------	---------

253107	18V
--------	-----