

Cheville à frapper en nylon à collerette cylindrique avec clou, la cheville s'expande lorsque le clou est enfoncé. Clou acier pozidriv. A utiliser dans : béton, pierres naturelles à structure dense, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreau de plâtre plein, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire creuse, bloc creux en béton léger. Pour fixer : raccord de mur ou profilés pour cloison plâtre, plinthes, revêtements minces, tôles, chevrons, collier pour câbles et tuyaux, structures secondaires en bois et en métal...



Code	Dimensions	Cond.
456140	5x25mm	Sachet de 50
451227	5x25mm	Boîte de 100
451228	5x30mm	Boîte de 100
451248	5x30mm	Boîte de 400
456141	5x35mm	Sachet de 50
451229	5x40mm	Boîte de 100
456142	5x45mm	Sachet de 50
452149	6x40mm	Boîte de 240
456144	6x40mm	Sachet de 50
451231	6x40mm	Boîte de 100
451244	6x40mm	Seau de 600
456145	6x60mm	Sachet de 50
451232	6x60mm	Boîte de 100
456146	6x80mm	Sachet de 50
451233	6x80mm	Boîte de 100
452150	8x40mm	Sachet de 50
456148	8x60mm	Sachet de 30
451223	8x60mm	Boîte de 100
456149	8x80mm	Sachet de 30
451224	8x80mm	Boîte de 100
456150	8x100mm	Sachet de 30
451225	8x100mm	Boîte de 100
456151	8x120mm	Sachet de 30
451226	8x120mm	Boîte de 100