



ATE Béton option  
7

Goujon d'ancrage pour installation traversante et en attente. Le serrage de l'écrou entraîne le cône dans la bague d'expansion et expanse cette dernière contre les parois du trou foré. Version en acier inoxydable A4 pour applications en extérieur et en milieu humide. Temps de perçage réduit grâce à une profondeur d'ancrage réduite. Agrément béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, barres d'appui, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades

Code	Dimensions (fixation)	Cond.
456056	M8x71mm (10mm)	Blister de 4
452825	M8x71mm (10mm)	Boîte de 50
852093	8x90mm (30/40mm)	Blister de 4
456249	M8x91mm (30mm)	Boîte de 50
852088	M10x85mm (10mm)	Boîte de 50
852094	10x85mm (10mm)	Blister de 4
456057	M10x96mm (15mm)	Blister de 4
452828	M10x96mm (20mm)	Boîte de 50
852090	10x105mm (30mm)	Blister de 4
452831	M10x126mm (50mm)	Boîte de 20
852089	12x104mm (10mm)	Boîte de 20
456058	M12x116mm (15mm)	Blister de 4
452835	M12x116mm (20mm)	Boîte de 20
852091	12x124mm (30mm)	Blister de 4
852092	12x144mm (50mm)	Blister de 4
452838	M12x146mm (50mm)	Boîte de 20
452840	M16x120mm (15mm)	Boîte de 10