

Goujon d'ancrage pour installation traversante et en attente. Le serrage de l'écrou entraîne le cône dans la bague d'expansion et épanse cette dernière contre les parois du trou foré. Version en acier inoxydable A4 pour applications en extérieur et en milieu humide. Temps de perçage réduit grâce à une profondeur d'ancrage réduite.

Agrément béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Convient également à : béton C12/15, pierres naturelles à structure dense.

Pour fixer : constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, menuiseries, constructions en bois...



ATE Béton option
7

Code	Dimensions (fixation)	Cond.
456056	M8x71mm (10mm)	Sac de 4
452825	M8x71mm (10mm)	Boîte de 50
456249	M8x91mm (30mm)	Boîte de 50
452842	M8x110mm (50mm)	Boîte de 50
456057	M10x96mm (15mm)	Sac de 4
452828	M10x96mm (20mm)	Boîte de 50
452831	M10x126mm (50mm)	Boîte de 20
456058	M12x116mm (15mm)	Sac de 4
452835	M12x116mm (20mm)	Boîte de 20
452838	M12x146mm (50mm)	Boîte de 20
452840	M16x120mm (15mm)	Boîte de 10
452841	M16x168mm (50mm)	Boîte de 10