

Pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. La pointe de la vis en forme de foret évite le pré-perçage dans les tôles d'épaisseur inférieure à 6 mm. Rapidité d'exécution dans les montages en série (bardage) avec visseuse électrique et embout adapté.



Code	Type	Dimensions	Cond.
400610	Sans embase	3,5x10mm	Sac de 34
400600	Sans embase	3,5x13mm	Sac de 31
400611	Sans embase	3,5x16mm	Sac de 29
400612	Sans embase	3,5x22mm	Sac de 24
400613	Sans embase	3,8x13mm	Sac de 28
400614	Sans embase	3,8x16mm	Sac de 26
400615	Sans embase	3,8x19mm	Sac de 24
400601	Sans embase	3,8x25mm	Sac de 20
400616	Sans embase	4,2x13mm	Sac de 22
400635	Avec embase	4,2x13mm	Sac de 19
400602	Sans embase	4,2x16mm	Sac de 20
400636	Avec embase	4,2x19mm	Sac de 14
400603	Sans embase	4,2x19mm	Sac de 17
400637	Avec embase	4,2x25mm	Sac de 13
400604	Sans embase	4,2x25mm	Sac de 13
400605	Sans embase	4,8x16mm	Sac de 15
400606	Sans embase	4,8x19mm	Sac de 13
400607	Sans embase	4,8x25mm	Sac de 11
400608	Sans embase	4,8x32mm	Sac de 9
400609	Sans embase	4,8x38mm	Sac de 7